

# Carclin Active Foam 2



Producto líquido concentrado, creado para la formación de espuma en instalaciones de lavado, especialmente diseñado para su uso en puentes y túneles de lavado empleando cualquier tipo de agua. Su cuidada composición, así como la formación de espuma consistente, le permite eliminar la suciedad de la superficie del vehículo.

## Modo de empleo

La concentración dependerá de la calidad del agua, así como del efecto espumante que se desee:

**Aguas blandas:** el producto debe diluirse con agua en la siguiente proporción: 0,5 litros de producto en 9,5 litros de agua.

**Aguas duras:** se recomienda una dilución del producto en agua del 10 % (1 litro de producto en 9 litros de agua).

Cabe señalar que dichas proporciones pueden oscilar dependiendo del tipo de instalación y la relación caudal de aire/caudal de agua.

## Información técnica-química

Aspecto: líquido amarillo

pH: 9,0 - 11,0

Densidad: 1,00 - 1,10 g/cm<sup>3</sup>

## Envase

20 kg

## Seguridad

Lea detenidamente la etiqueta y la ficha técnica del producto antes de la utilización. La información específica sobre la seguridad se encuentra en la hoja de seguridad Carclin Active Foam 2. Tómense las medidas de seguridad necesarias para su protección personal. En caso de emergencia, consulte a su médico o proveedor.

